

WICHTIGE Information

Anwendung und Gebrauch von magnetischen Folien für Fahrzeug- und Außenwerbung

Aus Magnetfolien lassen sich außerordentlich praktische und kostengünstige Werbeschilder herstellen. Die Verwendung ist leicht und unproblematisch, wenn die physikalischen Eigenarten des Materials beachtet werden.

Im Allgemeinen sind nur bei falscher Behandlung Lackschäden und das Ablösen der Schilder u.U. mit Folgeschäden denkbar und daher auch vermeidbar.

Der Gebrauch der magnetischen Folie für Fahrzeugschilder kann unter ungünstigen Umständen Schaden an der Fahrzeuglackierung hervorrufen. Die folgende Empfehlung wird gegeben, um die Gefahr solchen Schadens zu vermeiden. Während der eigenen umfassenden Tests des Herstellers bei denen die folgenden Ratschläge genau befolgt wurden, sind keine Schäden am Lack entstanden, oder Ablösungen während der Fahrt festgestellt worden. Trotzdem kann wegen der sehr unterschiedlichen Einsatzbedingungen keine Haftung übernommen werden, dass es in keinem Falle nachteilige Reaktionen zwischen der Magnetfolie und dem Fahrzeuglack geben wird.

- Wenden Sie magnetische Folie auf Neu- oder Nachlackierungen erst nach restloser Aushärtung an. Das kann, je nach Lacksystem und Jahreszeit einige Wochen dauern.
- Reinigen Sie das Fahrzeug gründlich und polieren Sie die Anwendungsfläche auf dem Fahrzeug mit einem Qualitätswachs um damit sicherzustellen, dass sowohl das Fahrzeug als auch der Magnet sauber und vor dem Aufbringen der Magnetfolie auf den Lack trocken sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Magnetschild regelmäßig entfernt, mit spülmittelhaltigem Wasser, keinesfalls mit Lösungsmitteln, gereinigt, getrocknet und dann zur erneuten Verwendung auf ebener Fläche bereitgelegt wird. Idealerweise sollte diese Pflege täglich, aber mindestens alle zwei Tage durchgeführt werden. Bei sehr heißem Wetter ist die Pflege täglich erforderlich.
- Stellen Sie sicher, dass die Magnetfolie wirklich vollflächig im Kontakt mit dem Fahrzeug ist (vermeiden Sie unebene Flächen, Wölbungen, Ecken und Kanten). Damit sichern Sie die maximale magnetische Leistung und vermeiden so, dass sich das Schild während schnellerer Autobahngeschwindigkeiten bewegt oder ablöst.
- Bitte bedenken Sie immer, dass die Magnetschilder ausschließlich durch die magnetische Haftkraft gehalten werden. Verwenden Sie Magnetschilder nicht auf Fahrzeugteilen, die Plastikteile, Spachtelschichten oder dickere Füllerschichten enthalten, da dort die magnetische Leistung drastisch reduziert wird.
- Wenn das Magnetschild nicht im Gebrauch ist, erhalten Sie die magnetische Ausstattung sehr gut, wenn Sie das Schild auf einer Flachstahl-Oberfläche (Regalfach, Eisentür), um das magnetische Anziehen von Eisenstaub und damit Verschmutzung zu vermeiden.

Händigen Sie diese Anleitung zur Vermeidung von Falschanwendungen und Reklamationen jedem Anwender Ihrer Magnetschilder aus.

Es ist in Ihrem eigenen Interesse, dass der Inhalt dieser Verwendungshinweise Ihren eigenen Kunden bzw. Verwendern nachweislich mitgeteilt wird, da die Magnetfolien-Lieferanten keine Reklamationen anerkennen, die auf An- oder Verwendungsfehler zurückzuführen sind.