



Produkt - Datenblatt

BOX 3

Artikel: 401277



Anwendung

- Kanteneinleuchtung
- Leuchtkästen ab Bautiefe 80-200mm

Eigenschaften

- schmales Design
- Konstantspannungsregler
- Hoher IP-Schutz
- zuschneidbar nach jedem Modul

Verarbeitungshinweise

- Rückseitiges Klebeband dient nur als Montagehilfe
- Module sind zusätzlich zu verschrauben oder mit Montagekleber zu befestigen
- Schneidbar nach jedem Modul
- Max. Kettenlänge 15 Module in Reihe

EU-Konformität

EN 55015:2013, EN 61547:2009, 62321-7-:2015, 62321-6:2015; 62321-3-1:2013, CISPR 32:12, IEC 61000-4-3:2006, IEC61000-4-6:2006, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-2:2008

Andere Lichtfarben sowie technische Veränderungen in Sonderproduktion auf Anfrage möglich.



RoHS

Technische Daten

Farbtemperatur	7000K
Abstrahlwinkel	10° x 65°
Lichtstrom	250lm
Farbindex (CRI)	>75
Spannung	12V
Leistung	2,5W
Abmessung	74 x 20 x 9,8mm
Kette	15 Stk.
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Schutzklasse	IP68
Lebensdauer	~50.000h
Kabellänge	80mm
Kettenlänge	15 Stk.

Verpackung

- 90 Module