

Ultra RotaScreen UVSF



Idealer Partner für den Flexodruck



Die Zeiten, in denen Flexodruck mit niedriger Druckqualität gleichgesetzt wurde, gehören längst der Vergangenheit an. Die Kombination UV-Rotationssiebdruck / UV-Flexodruck steht heute für erstklassige Reproduktionen. Bedingung ist die optimale Verträglichkeit beider Farbsysteme.

Ultra RotaScreen UVSF

Speziell für den kombinierten UV-Rotationssieb- und UV-Flexodruck entwickelt, erfüllt Ultra RotaScreen UVSF diese Bedingung perfekt. Durch die silikonfreie Rezeptur gewährleistet UVSF eine hervorragende Farbannahme der überdruckten Flexodruckfarbe.

Anwendungen

Anspruchsvolle Applikationen im No-Label-Look mit hohen mechanischen und chemischen Beständigkeiten für individuelle Anforderungen hochwertiger Marken.

Die Bedruckstoffpalette umfasst gängige Etikettenmaterialien wie:

- Drucklackierte oder Corona-vorbehandelte PE-/ PP-Folien
- Drucklackierte PET-Folien
- PVC- und Papier-Selbstklebefolien

| Vergleich: | | |
|---------------------------|------|------|
| Ultra RotaScreen | UVSF | UVRS |
| Silikonfrei | ✓ | _ |
| Überdruckbarkeit: | | |
| UV-Flexodruck | ✓ | _ |
| UV-Buch- oder Offsetdruck | ✓ | ✓ |

Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt auf <u>www.marabu-druckfarben.de</u>

Ihre Vorteile:

Silikonfreie Rezeptur gewährleistet Kompatibilität mit UV-Flexofarbsystemen

→ Hohe Produktionssicherheit durch optimale Farbannahme der überdruckten Flexofarbe, hohe Zeitersparnis durch fehlende Reinigungsstopps

Hochglänzend, optimaler Verlauf

→ Exzellente Detailwiedergabe

Flexibler Farbfilm

→ Sehr gut geeignet zur Weiterverarbeitung wie Stanzen, Prägen und Thermotransferbedruckung

Universell einsetzbar

→ Hohe mechanische und chemische Beständigkeit, auch gegen Füllgüter aller Art, sehr gute Haftung auf üblichen Bedruckstoffen

Hoch reaktiv, sehr schnell härtend

→ Hohe Geschwindigkeiten, dadurch sehr hoher Output und Maschinenauslastung

Optimal eingestellte Rheologie, druckfertige Einstellung

→ Perfekte Verlaufs- und Druckeigenschaften, einfachstes Handling

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne:

Technical Hotline

Tel.: +49 7141 691140, technical.hotline@marabu.de