




Produkt - Datenblatt

4-LED – 300mm

Artikel: 402624



minimale Modulbelegung für homogenes
Beleuchtungsergebnis, muss je nach gewünschter
Beleuchtungsstärke erhöht werden

Bautiefe (mm)	Reihenabstand (mm)	Modulabstand (mm)	Moduldichte (Stk/m ²)
150	230	230	18
200-300	300	300	11

Anwendung

- Leuchtkästen oder Spanntuchkästen
- Breite Profilbuchstaben

Eigenschaften

- Ausleuchtung von hohen Balkenstärken
- Wenig Module pro qm
- Geringer Montageaufwand
- Bautiefen von 150-300mm

Technische Daten

Farbtemperatur	7000K
Abstrahlwinkel	175 Grad
Lichtstrom	310 lm
Farbindex (CRI)	>70
Spannung	24V
Leistung pro Modul	2W
Abmessung	52 X 44 X 9,4mm
Betriebstemperatur	-25°C to +55°C
Schutzklasse	IP67
Max. Kettenlänge	40 Module
Modulabstand	300mm
Dimmbar	ja
Lebensdauer	~50.000h

Verarbeitungshinweise

- Rückseitiges Klebeband dient nur als Montagehilfe
- Module sind zusätzlich zu verschrauben oder mit Montagekleber zu befestigen
- Schneidbar nach 1 Modul
- Max. Kettenlänge 40 Module in Reihe

Verpackung

- VE 2 x 40 Module

